

# MAGIC RUBBER

Dvokomponentna guma za brzo umrežavanje.

Dvokomponentna izolaciona tečna guma, izuzetno prilagodljiva i fluidna, fleksibilna, elastična i ponovo upotrebljiva. Za samo nekoliko minuta, pretvara se u gumu sa veoma visokim dielektričnim, termičkim, mehaničkim i elastičnim karakteristikama.

## PREDNOSTI

Za ugradnju do 1kV.

Niska emisija dima, toksičnih i korozivnih gasova.

Idealan i za livenje i kalupe.

Nema roka trajanja.



1 Mešajte 2 komponente u razmeri 1: 1



2 Mešajte max. 30".



3 Sipajte proizvod u kućište za punjenje.



4 Za samo nekoliko minuta, proizvod se pretvara u gumu.

PRODUCT / Item	Colour	Package type	Total quantity
MAGIC RUBBER 500 MAGIC-RUBBER	●	1 single two-component bottle 1 jug - 1 spatula in wood	500 gr
MAGIC RUBBER 10 MAGICRUBBER-10	●	Two-component tanks 1 jug - 1 spatula in wood	10 kg

PRODUCT / Item	Colour	Package type	Total quantity
RUBBER FLUID 200 RUBBERFLUID-200	●	Two-component single dose bags	200 gr
RUBBER FLUID 350 RUBBERFLUID350	●	Two-component single dose bags	350 gr

## FILLERS



### Vreme unakrsnog povezivanja:

15 minuta na 23°C

### Volumenski otpor:

>2 1015 Ω cm

### Dielektrična čvrstoća:

> 20 kV/mm

### Specifična težina:

1,22 približno

### Stepen zaštite:

IP68 (u odgovarajućem)

**Magic Rubber štiti od prašine**

**izoluje spojeve čak i kada se**

**neprekidno uranja u vodu ali kada**

**se sipa u omotače zaštićene od**

**ulazak čvrstih tela. Na taj način**

**pomaže da se kreira IP68 sistem**

**zaštite.**

