

Kabl N2XH 2x1.5 Tel-kabl



89033

8606020871488

Tel-kabl



Deklaracija



Artikal:	Kabl
Presek provodnika:	1,5 mm ²
Broj žila:	2
Materijal provodnika:	Bakarni
Alternativni naziv:	N2XH
Konstrukcija provodnika:	Pun

Standard: DIN VDE 0276-604; SRPS HD 604 S1 ; Otpornost prema gorenju: SRPS EN 60332-3-24;
Bezhalogenost:SRPS EN 60754-2; Gustina dima:SRPS EN 61034-2 Nazivni napon: U_0/U 0,6/1 kV Opseg radne temperature: -30°C do +90°C Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C Konstrukcija: Provodnik: Cu žica klase 1 (RE) I Cu uže klase 2 (RM) prema SRPS EN 60228 Izolacija:umreženi polietilen (XLPE) tipa 2XH1 Boje izolacije:prema SRPS HD 308 Jezgro kabla čine žile međusobno použene Ispuna: HFFR bezhalogeni ekstrudovani polimer Plašt:HFFR masa tipa HM4 Boja plašta:Crna RAL 9005 Upotreba: Energetski kabl tipa N2XH-J upotrebljavaja se za objekte i industrijska postrojenja gde u slučaju požara treba zaštititi ljude i materijalna dobra,od korozivnih gasova.Kabl je namenjen za objekte gde boravi veliki broj ljudi kao što su škole,bolnice,hoteli,aerodromi,bioskopi itd.