

## Kabl J-H(st)-H 2x2x0.8 Tel-kabl



82186

8606020872003

Tel-kabl



Deklaracija



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Artikal:                 | Kabl                |
| Presek provodnika:       | 0,8 mm <sup>2</sup> |
| Broj žila:               | 2x2                 |
| Materijal provodnika:    | Bakarni             |
| Alternativni naziv:      | J-H(St)-H           |
| Konstrukcija provodnika: | Licnasti            |

Standard: DIN VDE 0815 Nazivni napon: Do 300V(Kabl se ne upotrebljava za napajanje) Opseg radne temperature: -30°C do +70°C Opseg temperature pri polaganju: -5°C do +50°C Konstrukcija: Provodnik:bakarna žica prečnika Ø 0,6 mm i Ø 0,8 mm, Izolacija:PVC-masa Boje izolacije:prema DIN VDE 0815 Jezgro:žile su upredene u parice,osim za dve parice koje su upredene u zvezdu četvorku jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva Separator:poliester traka Ekran: ALPETP traka i uzdužno upuštena bakarna žica Plašt:PVC-masa Boja plašta:siva(RAL 7035) Upotreba: Instalacioni kabl tipa J-H(St) H upotrebljava se za prenos podataka,i telefonskih signala,za fiksnu instalaciju unutar suvih ili vlažnih prostorija.Ne smeju se polagati direktno u vodu i u zemlju i nisu predviđeni za napajanje.