Kabl J-H(St)-H 1x2x0.8 Tel-kabl



10086

8606020871983

Tel-kabl

Deklaracija .

Artikal:	Kabl
Presek provodnika:	0,8 mm2
Broj žila:	1x2
Materijal provodnika:	Bakarni
Alternativni naziv:	J-H(St)-H
Konstrukcija provodnika:	Licnasti

Standard: DIN VDE 0815 Nazivni napon: Do 300V(Kabl se ne upotrebljva za napajanje) Opseg radne temperature: -30°C do +70°C Opseg temperature pri polaganju: -5°C do +50° C Konstrukcija: Provodnik:bakarna žica prečnika Ø 0,6 mm i Ø 0,8 mm, Izolacija:PVC-masa Boje izolacije:prema DIN VDE 0815 Jezgro:žile su upredene u parice,osim za dve parice koje su upredene u zvezdu četvorku jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva Separator:poliester traka Ekran: ALPETP traka i uzdužno upuštena bakarna žica Plašt:PVC-masa Boja plašta:siva(RAL 7035) Upotreba: Instalacioni kabl tipa J-H(St) H upotrebljava se za prenos podataka,i telefonskih signala,za fiksnu instalaciju unutar suvih ili vlažnih prostorija.Ne smeju se polagati direktno u vodu i u zemlju i nisu predviđeni za napajanje.