

Zatezna stezaljka 1x50-71,5mm PA1500 Marel



500151

8605054306331

Marel

Deklaracija



Zatezna stezaljka PA 1500 je izrađena za zatezanje NN SKS sa izolovanim nosećim provodnikom i ima funkciju da prihvati NN SKS na mestima gde je to tehnički predviđeno. Njena konstrukcija omogućava brzu, laku i pouzdanu montažu, u svim vremenskim uslovima. Montira se bez upotrebe alata i ne sadrži delove koji mogu da otpadnu. Zatezna stezaljka PA 1500 se sastoji od tela izlivenog od legure aluminijuma i samopodešavajućih klinova od plastične mase koji stežu noseći provodnik bez oštećenja izolacije. Svi delovi upotrebljeni za izradu Zatezne stezaljke PA 1500 otporni su na koroziju, atmosferske uticaje i UV zračenje. Maksimalni ugao za skretanje trase je 45 stepeni za jednostrano zatezanje i 90 stepeni za dvostrano zatezanje. Minimalna prekidna sila 15 kN. Stezaljka se isporučuje sa toplocinkovanom ili prohromskom sajlom. Težina 40,80 kg/100 kom Tip: PA 1500 Materijal: Al legura DIN 226, Poliamid Standard: NF C 33-041 | EN 50483-3