

## Kabl PP00 5x6 Tel-kabl



89048

8606020871334

Tel-kabl



Deklaracija



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Artikal:                 | Kabl              |
| Presek provodnika:       | 6 mm <sup>2</sup> |
| Broj žila:               | 5                 |
| Materijal provodnika:    | Bakarni           |
| Alternativni naziv:      | Podzemni          |
| Konstrukcija provodnika: | Pun               |

Standard: SRPS N.C5.220;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2 Nazivni napon: Uo/U 0,6/1 kV Opseg radne temperature: -30°C do 70°C Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +70°C Konstrukcija: Provodnik:Al uže klase 2 prema SRPS EN 60228 Izolacija:PVC masa Boje izolacije:prema SRPS HD 308 Jezgro kabla čine žile međusobno použene Ispuna: Nevulkanizovana guma Plašt:PVC masa Boja plašta:Crna RAL 9005 Upotreba: Energetski kabl tipa PP00-A upotrebljavaja se za razvod električne energije u gradskim mrežama,industrijskim postrojenjima,termo i hidro elektranama.Kabl se polaže u zatvorenim prostorijama, u kablovske kanale ,u zemlji i na otvorenom prostoru.