

## ME-FID sklopka 63A 300mA 3P+N SGPL 5Y Mitea Electric



189672

8605031453003

MITEA Electric

Deklaracija



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Artikal:                        | FID zaštitna sklopka   |
| Radni napon:                    | 230~600V               |
| Power factor:                   | >0,95                  |
| IP zaštita:                     | IP20                   |
| Materijal:                      | Plastika + metal       |
| Broj polova:                    | 3P+N                   |
| Presek provodnika:              | 1~25 mm <sup>2</sup>   |
| Temperatura okoline:            | -25~ +40 °C            |
| Nazivna struja:                 | 63 In(A)               |
| RCD osetljivost:                | I <sub>Δn</sub> 300 mA |
| Nazivni izolacioni napon:       | U <sub>i</sub> 500 V   |
| Naznačena moć prekidanja:       | 6 kA                   |
| Termomagnetne karakt. isključ.: | Tip "C"                |
| Garancija:                      | 5 godina               |

5 godina garancije Strujne zaštitne sklopke su najmodernija sredstva zaštite od posrednog (a moguće i neposrednog) dodira opasnog napona u instalacijama sa zaštitnim provodnikom. Zaštitna sklopka ili prekidač automatski deluje nastankom struje greške (usled greške izolacije ili kratkog spoja) iznad kritične vrednosti u šticejnoj instalaciji. Njihova ugradnja je preporučljiva, a u nekim slučajevima i obavezna, kao na primer ispred priključnica na otvorenom prostoru, u razvodne ormane gradilišne instalacije, pri napajanju mešalica betona ili kupatila sa penušavim tretmanom. U slučaju većih vrednosti nezavisnih struja kratkih spojeva od 6000 A treba primeniti predspojeni osigurač. Testirati FID sklopku jednom mesečno pritiskom na taster „T“. Način povezivanja: čepne i/ili viljuškaste sabirnice, kao i pun presek bakarnih žica 1~25mm<sup>2</sup>. Montaža na DIN šinu 35mm. Bez vremenskog kašnjenja.