



## ME-FID sklopka 25A 30mA 3P+N SGPL 5Y Mitea Electric

199171

8605031453010

MITEA Electric

Deklaracija



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Artikal:                        | FID zaštitna sklopka |
| Radni napon:                    | 230~600V             |
| Power factor:                   | >0,95                |
| IP zaštita:                     | IP20                 |
| Materijal:                      | Plastika + metal     |
| Broj polova:                    | 3P+N                 |
| Presek provodnika:              | 1~25 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura okoline:            | -25~ +40 °C          |
| Nazivna struja:                 | 25 In(A)             |
| RCD osetljivost:                | IΔn 30 mA            |
| Nazivni izolacioni napon:       | Ui 500 V             |
| Naznačena moć prekidanja:       | 6 kA                 |
| Termomagnetne karakt. isključ.: | Tip "C"              |
| Garancija:                      | 5 godina             |

5 godina garancije Strujne zaštitne sklopke su najmodernija sredstva zaštite od posrednog (a moguće i neposrednog) dodira opasnog napona u instalacijama sa zaštitnim provodnikom. Zaštitna sklopka ili prekidač automatski deluje nastankom struje greške (usled greške izolacije ili kratkog spoja) iznad kritične vrednosti u šticenoj instalaciji. Njihova ugradnja je preporučljiva, a u nekim slučajevima i obavezna, kao na primer ispred priključnica na otvorenom prostoru, u razvodne ormane gradilišne instalacije, pri napajanju mešalica betona ili kupatila sa penušavim tretmanom. U slučaju većih vrednosti nezavisnih struja kratkih spojeva od 6000 A treba primeniti predspojeni osigurač. Testirati FID sklopku jednom mesečno pritiskom na taster „T“. Način povezivanja: čepne i/ili viljuškaste sabirnice, kao i pun presek bakarnih žica 1~25mm<sup>2</sup>. Montaža na DIN šinu 35mm. Bez vremenskog kašnjenja.