

ME-FID sklopka 40A 30mA 1P+N SGPL 5Y Mitea Electric



189684

8605031453058

MITEA Electric

Deklaracija



Artikal:	FID zaštitna sklopka
Radni napon:	230~600V
Power factor:	>0,95
IP zaštita:	IP20
Materijal:	Plastika + metal
Broj polova:	1P+N
Presek provodnika:	1~25 mm ²
Temperatura okoline:	-25~ +40 °C
Nazivna struja:	40 In(A)
RCD osetljivost:	I _{Δn} 30 mA
Nazivni izolacioni napon:	U _i 500 V
Naznačena moć prekidanja:	6 kA
Termomagnetne karakt. isključ.:	Tip "C"
Garancija:	5 godina

5 godina garancije Strujne zaštitne sklopke su najmodernija sredstva zaštite od posrednog (a moguće i neposrednog) dodira opasnog napona u instalacijama sa zaštitnim provodnikom. Zaštitna sklopka ili prekidač automatski deluje nastankom struje greške (usled greške izolacije ili kratkog spoja) iznad kritične vrednosti u šticejnoj instalaciji. Njihova ugradnja je preporučljiva, a u nekim slučajevima i obavezna, kao na primer ispred priključnica na otvorenom prostoru, u razvodne ormane gradilišne instalacije, pri napajanju mešalica betona ili kupatila sa penušavim tretmanom. U slučaju većih vrednosti nezavisnih struja kratkih spojeva od 6000 A treba primeniti predspojeni osigurač. Testirati FID sklopku jednom mesečno pritiskom na taster „T“. Način povezivanja: čepne i/ili viljuškaste sabirnice, kao i pun presek bakarnih žica 1~25mm². Montaža na DIN šinu 35mm. Bez vremenskog kašnjenja.