



**M450100-S1 100W 6500K AKZO IP65 L500mm x W190mm x H20mm 10KV LED u
Mitea Lighting**

671131

8605031459111

MITEA Lighting

Deklaracija



| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Artikal: | LED ulična svjetiljka |
| Dimenzija: | 500 x 190 x 20mm |
| LED: | SMD |
| Dimenzija otvora za montažu na nosač: | Ø65 mm |
| Oblik: | Pravougaoni |
| Boja: | Siva |
| Radni napon: | 100~300V |
| Power factor: | ≥0,9 |
| Snaga (procenjena): | 100W |
| Potrošnja elek. energije: | 100 Kwh /1000h |
| Energetska efikasnost 2019/2015: | E |
| Lumen flux (nom.): | 13000 (lm) |
| Temp. boje svjetl.: | 6500 K (Dnevna svjetl.) |
| Ugao rasipanja svjetlosti (nom.): | 75x135° |
| CRI - indeks reprodukcije boja: | ≥80(Ra) |
| IP zaštita: | IP65 |
| Materijal: | Aluminijum (Al) |
| Stepen električne zaštite: | I klasa |
| Životni vek: | 30.000 h na 25° C |
| Temperatura okoline: | -20~ +50 °C |
| Način montaže: | Na nosač |
| Dimabilnost: | Ne |
| IK zaštita: | IK08 |
| Prenaponska zaštita: | 6 kV |
| Certifikat: | DA |
| Garancija: | 3 godine |
| Podešavanje svjetiljke: | Fiksne |

Dimenzije tela lampe bez vrata za liru: L500mm x W190mm x H20mm Dimenzija otvora za liru: Ø65 3 godine garancije Za pravilan i bezbedan rad uređaja potrebno je izvršiti pravilno priključivanje na električnu mrežu (plavi provodnik - nulti, braon - fazni, žuto-zeleni - uzemljenje). Optimalan rad proizvoda je od 08-10h dnevno u kontinuitetu,

svako drugačije korišćenje smatraće se nepravilnom upotrebom. Ne koristiti blizu trafo stanica ili visokonaponskih postrojenja.