

Kabl LIYCY 4x1.5 Tel-kabl



82342

Tel-kabl



Deklaracija



Artikal:	Kabl
Presek provodnika:	1,5 mm ²
Broj žila:	4
Materijal provodnika:	Bakarni
Alternativni naziv:	LIYCY
Konstrukcija provodnika:	Licnasti

Fleksibilni ekranizovani kabl sa izolacijom I plaštom od PVC mase. Standard: DIN VDE 0812;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2 Nazivni napon: Do 250 V Opseg radne temperature: -30°C do +70°C Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +70° C Konstrukcija: Provodnik: Cu uzica klase 5 prema SRPS EN 60228 Izolacija:PVC masa Boje izolacije:žile obežene bojama prema DIN 47100,više od 5 žila crna boja izolacije obeležena brojevima. Jezgro kabla čine žile međusobno použene Separator:Plastična traka Ekran:Kalajisana bakarna uzica Plašt:PVC masa Boja plašta:Siva RAL 7035 Upotreba: Fleksibilni ekranizovani kabl tipa LiYCY,upotrebljava se za prenos analognih i digitalnih signala u elektronici za računarske sisteme,elektronsku kontrolnu opremu.Ekran služi kao zaštita od elektromagnetskih uticaja.Postavlja se u suvim i vlažnim prostorijama,ali se ne preporučuje za spoljašnju upotrebu.Ne sme se polagati u vodu niti u zemlju. Pakovanje: Po 500 i 1000 m na šperoovane doboše