



## M490050-RLS-B5 6500K SMD ECO LED reflektor sa senzorom 50W BELI IP54 Mi

489051

8605031466409

MITEA Lighting

Deklaracija



|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Artikal:                              | LED reflektor          |
| LED:                                  | SMD                    |
| Boja:                                 | Bela                   |
| Radni napon:                          | 165~265V               |
| Snaga (procenjena):                   | 50W                    |
| Potrošnja elek. energije:             | 50 Kwh /1000h          |
| Energetska efikasnost 2019/2015:      | E                      |
| Lumen flux (nom.):                    | 6000 (lm)              |
| Temp. boje svetl.:                    | 6500 K (Dnevna svetl.) |
| Ugao rasipanja svetlosti (nom.):      | 120°                   |
| CRI - indeks reprodukcije boja:       | ≥80(Ra)                |
| IP zaštita:                           | IP54                   |
| Materijal:                            | Aluminijum + PC        |
| Stepen električne zaštite:            | I klasa                |
| Životni vek:                          | 20.000 h na 25° C      |
| Temperatura okoline:                  | -20~ +50 °C            |
| Način montaže:                        | Na zid                 |
| Dimabilnost:                          | Ne                     |
| Osetljivost (ugao):                   | 180°                   |
| Podesiva svetlosna osetljivost (lux): | 3~2000 lux             |
| IK zaštita:                           | IK07                   |
| Osetljivost senzora (razdaljina):     | 2-8 m                  |
| Podešavajući ugao:                    | DA                     |
| Garancija:                            | 25 meseci              |

Dimenzije: L: 179 x W: 203.9 x H: 31.8mm Za pravilan i bezbedan rad uređaja potrebno je izvršiti pravilno priključivanje na električnu mrežu (plavi provodnik - nulti, braon - fazni, žuto-zeleni - uzemljenje). Optimalan rad proizvoda je od 08-10h dnevno u kontinuitetu, svako drugačije korišćenje smatrace se nepravilnom upotrebom. Ne koristiti blizu trafo stanica ili visokonaponskih postrojenja.