


Kabl 2x2x0.8 JHSTH Fe 180 E90 Tel-kabl



10238

Tel-kabl



Deklaracija



Artikal:	Kabl
Broj žila:	2x2
Konstrukcija provodnika:	Licnasti

Namenjeni za instalacije u zgradama gde u slučaju požara treba zaštititi ljude i materijalna dobra (javne, poslovne i druge objekte). Izolacija i plašt ovih kablova ne sadrže u sebi halogene elemente. Ne razvijaju plamen, odnosno ne šire požar. Za vreme požara ne oslobađaju halogene produkte štetne po ljudski organizam i skupu opremu. Prilikom sagorevanja oslobađa se dim veoma male gustine i ne stvaraju se toksični gasovi. Ne polazu se u vodu ili direktno u zemlju.

KONSTRUKCIJA Provodnik: bakarni provodnik prečnika 0.6 i 0.8mm Izolacija: bezhalogena teško goriva masa, vrste HI2 , prema EN 50290-2-26 Použavanje: Osnovni element použavanja je parica. Jezgro je formirano u vidu koncentričnih slojeva. Pojasna izolacija: termoplastična traka Ekran: jednostrano kaširana Al traka ispod koje je upušten je bakarni provodnik za kontinuitet ekrana Plašt: sloj bezhalogene termoplastične poliolefinske mase tipa HM4, prema VDE 0207-24