

Kabl za aparat za varenje FKZ ZN/S H01N2-D 16



88108

FKZ

Deklaracija



Artikal:	Žica
Boja:	Crna
Izolacija:	Neoprenska guma
Presek provodnika:	16 mm ²
Broj žila:	1
Materijal provodnika:	Bakarni
Konstrukcija provodnika:	Licnasti

Provodnik: Meko žareni bakarni provodnik klase 6 , prema standardima SRPS EN 60228 i SRPS EN 50525-2-81 Plašt: Umreženi elastomer na bazi polihloroprene ili hlorirane gume tipa EM5, prema SRPS EN 50363-2-2 Boja plašta: Crna
Dozvoljena temperatura provodnika: Najveća radna temperature +85C,u kratkom spoju (najduže 5s) +250oC
Dozvoljena temperatura okoline: Pri postavljanju najniža -20C, pri skladištenju od +10C do +40C Minimalni radijus savijanja: 4 x D višezilni kablovi, D – prečnik kabla Ispitni napon: 1kV Vatro otporan: IEC 60332-1-2 Kablovi tipa H01N2-D upotrebljavaju se za ručno i mašinsko zavarivanje , u suvim i vlažnim prostorijama i na otvorenom prostoru.
Konstrukcija: - Bakarni provodnik - Separator traka - Izolacija od neoprenske gumene mešavine Upotreba: Za priključak aparata i uređaja gde je potrebna naročita savitljivost (npr.aparat za zavarivanje).