

## ME-FID sklopka 40A 500mA 3P+N SGPL 5Y Mitea Electric

**18965**

**8605031414813**

**MITEA Electric**

Deklaracija .

| | |
|---|---|
| Artikal: | FID zaštitna sklopka |
| Radni napon: | 230~600V |
| Power factor: | >0,95 |
| IP zaštita: | IP20 |
| Materijal: | Plastika + metal |
| Broj polova: | 3P+N |
| Presek provodnika: | 1~25 mm2 |
| Temperatura okoline: | -25~ +40 °C |
| Nazivna struja: | 40 In(A) |
| RCD osetljivost: | IΔn 500 mA |
| Nazivni izolacioni napon: | Ui 500 V |
| Naznačena moć prekidanja: | 6 kA |
| Termomagnetne karakt. isključ.: | Tip "C" |
| Garancija: | 5 godina |

5 godina garancije Strujne zaštitne sklopke su najmodernija sredstva zaštite od posrednog (a moguće i neposrednog) dodira opasnog napona u instalacijama sa zaštitnim provodnikom. Zaštitna sklopka ili prekidač automatski deluje nastankom struje greške (usled greške izolacije ili kratkog spoja) iznad kritične vrednosti u štićenoj instalaciji. Njihova ugradnja je  preporučljiva, a u nekim slučajevima i obavezna, kao na primer ispred priključnica na otvorenom prostoru, u razvodne ormane gradilišne instalacije, pri napajanju mešalica betona ili kupatila sa penušavim tretmanom. U slučaju većih vrednosti nezavisnih struja kratkih spojeva od 6000 A treba primeniti predspojeni osigurač. Testirati FID sklopku jednom mesečno pritiskom na taster „T“. Način povezivanja: čepne i/ili viljuškaste sabirnice, kao i pun presek bakarnih žica 1~25mm². Montaža na DIN šinu 35mm. Bez vremenskog kašnjenja.