

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Artikal:                                       | LED sijalica        |
| LED:                                           | SMD                 |
| Tip grla:                                      | E14                 |
| Dimenzija sijalice:                            | Ø38x H107mm         |
| Oblik:                                         | C38                 |
| Radni napon:                                   | 220V                |
| Radna frekvencija:                             | 50-60 Hz            |
| Nominalna struja proizvoda:                    | 50mA                |
| Power factor:                                  | >0,3                |
| Snaga (procenjena):                            | 5W                  |
| Potrošnja elek. energije:                      | 5 Kwh /1000h        |
| Ekvivalent (LED-Inkandes.) :                   | 5W↔35W              |
| Lumen / Watt :                                 | 80-90               |
| Lumen flux (nom.):                             | 430 (lm)            |
| Temp. boje svetl.:                             | 4000 K (Cool white) |
| Vreme trajanja zagrev. do 60% (nom.):          | < 1s                |
| Vreme startovanja:                             | ≤ 0,5 s             |
| Ugao rasipanja svetlosti (nom.):               | 200°                |
| CRI - indeks reprodukcije boja:                | ≥80(Ra)             |
| Faktor odražavanja svetlosnog toka(LLMF) nom.: | ≥0,8% / 6000h       |
| Faktor LLMF na kraju nom. ž. veka:             | 70%                 |
| Faktor preživljav. sij. (LSF)(nom.):           | ≥0,9/6000h          |
| Indeks konzistentnosti boja:                   | ≤ 6 sdcm            |
| IP zaštita:                                    | IP20                |
| Materijal:                                     | Termoplastika       |
| Stepen električne zaštite:                     | II klasa            |
| Životni vek:                                   | 25.000 h na 25° C   |
| Sadržaj žive (Hg):                             | Hg=0.0 mg           |
| Temperatura okoline:                           | -20~ +40 °C         |
| Dimabilnost:                                   | Da                  |
| ON-OFF ciklus prekida:                         | 50.000 X            |
| Ispravno odlag. nakon upotrebe :               | WEEE                |
| Napomena:                                      | Neusmerena sijalica |
| Upotreba u domaćinstvu:                        | Da                  |
| Upotreba u potpuno zatvorenim svet.:           | Ne                  |
| Upotreba u vlažnim prostorijama:               | Ne                  |
| Dizajn vrha sijalice:                          | Mat                 |