



ME-PR59 PM-T53 250V AC pomoćni relej 60.13 Mitea Electric

19972

8605031418392

MITEA Electric

Deklaracija



Artikal:	Pomoćni relej
Radni napon:	250V
Materijal:	Plastika + metal
Nazivna struja:	10 In(A)

Dimenzije: L: 32 x W: 66 x H: 35mm Varijacija raspona tajmera: 0.5s/5s/30s/3m Uređaji namenjeni za ugradnju u table za automatizaciju i signalizaciju. Uglavnom se koriste za davanje naredbi izvršnom mehanizmu. Uprkos relativno malim dimenzijama releja komutiraju se struje relativno velikih vrednosti koje dozvoljavaju direktno upravljanje industrijskim izvršnim mehanizmima. Kontaktne površine izvedene su od elektrolitičkog bakra prekrivenog srebrom. Celi kontakti sistem zatvoren je poklopcem od nezapaljive plastike sa ugrađenim test tasterom. Podnožje obezbeđuje pouzdanu električnu vezu provodnika električne instalacije i releja, a služi za montažu releja na DIN šinu. Naznačeni napon napajanja: od 12 do 230V, 50Hz; od 12 do 110V DC Dopustivo odstupanje od napona napajanja: (85 % – 110 %) Un Naznačena struja na kontaktima: 10A AC Električna trajnost: 1.000.000 ciklusa Električna otpornost izolacije: 500 MΩ (500V) Naznačeni udarni podnosivi napon: $\geq 2.000V$, 50Hz Dielektrična čvrstoća: 1.000V AC/ 1 min Vreme uključivanja: 25 ms Radna temperatura: -5°C do 65°C Relativna vlažnost: 35% – 85 % Način montaže: na podnožje koje se montira na DIN šinu