| | |
|---|---|
| Artikal: | LED sijalica |
| LED: | SMD |
| Dimenzija sijalice: | Ø65 x H116mm |
| Oblik: | A65 |
| Radni napon: | 170~240V |
| Radna frekvencija: | 50-60 Hz |
| Nominalna struja proizvoda: | 140mA |
| Power factor: | >0,5 |
| Snaga (procenjena): | 15W |
| Potrošnja elek. energije: | 13 Kwh / 1000h |
| Ekvivalent (LED-Inkandes.) : | 15W⇔118W |
| Lumen / Watt : | 80-90 |
| Lumen flux (nom.): | 1300 (lm) |
| Temp. boje svetl.: | 4000 K (Cool white) |
| Vreme trajanja zagrev. do 60% (nom.): | < 1s |
| Vreme startovanja: | ≤ 0,5 s |
| Ugao rasipanja svetlosti (nom.): | 200º |
| CRI - indeks reprodukcije boja: | ≥80(Ra) |
| Faktor odražavanja svetlosnog toka(LLMF) nom.: | ≥0,8% / 6000h |
| Faktor LLMF na kraju nom. ž. veka: | 70% |
| Faktor preživljav. sij. (LSF)(nom.): | ≥0,9/6000h |
| Indeks konzistentnosti boja: | ≤ 6 sdcm |
| IP zaštita: | IP20 |
| Materijal: | Termoplastika |
| Stepen električne zaštite: | II klasa |
| Životni vek: | 25.000 h na 25° C |
| Sadržaj žive (Hg): | Hg=0.0 mg |
| Temperatura okoline: | -20~ +40 °C |
| Dimabilnost: | Ne |
| ON-OFF ciklus prekida: | 50.000 X |
| Ispravno odlag. nakon upotrebe : | WEEE |
| Napomena: | Neusmerena sijalica |
| Upotreba u domaćinstvu: | Da |
| Upotreba u potpuno zatvorenim svet.: | Ne |
| Upotreba u vlažnim prostorijama: | Ne |
| Dizajn vrha sijalice: | Mat |