

Kabl J-Y(ST)-Y 3x2x0.6 Tel-kabl

89041

8606106422627

Tel-kabl



Deklaracija



Artikal:	Kabl
Presek provodnika:	0,6 mm ²
Broj žila:	3x2
Materijal provodnika:	Bakarni
Alternativni naziv:	J-Y(St)-Y
Konstrukcija provodnika:	Licnasti

Standard: DIN VDE 0815 Nazivni napon: Do 300V(Kabl se ne upotrebljava za napajanje) Opseg radne temperature: -30°C do +70°C Opseg temperature pri polaganju: -5°C do +50°C Konstrukcija: Provodnik:bakarna žica prečnika Ø 0,6 mm i Ø 0,8 mm, Izolacija:PVC-masa Boje izolacije:prema DIN VDE 0815 Jezgro:žile su upredene u parice,osim za dve parice koje su upredene u zvezdu četvorku jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva Separator:poliester traka Ekran: ALPETP traka i uzdužno upuštena bakarna žica Plašt:PVC-masa Boja plašta:siva(RAL 7035) Upotreba: Instalacioni kabl tipa J-Y(St) Y upotrebljava se za prenos podataka,i telefonskih signala,za fiksnu instalaciju unutar suvih ili vlažnih prostorija.Ne smeju se polagati direktno u vodu i u zemlju i nisu predviđeni za napajanje.