Kabl crni PPJ 3x1.5 H05VV-F Tel-kabl



89053

8606020870900

Tel-kabl

Deklaracija .

Artikal:	Kabl
Presek provodnika:	1,5 mm2
Broj žila:	3
Materijal provodnika:	Bakarni
Alternativni naziv:	PPJ
Konstrukcija provodnika:	Licnasti

Standard: SRPS EN 50525-2-11;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2 Nazivni napon: Uo/U 300/500 V Opseg radne temperature: -30 do +70°C Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C Konstrukcija: Provodnik:bakarna uzica klase 5 prema SRPS EN 60228 , Izolacija:PVC-masa tipa TI2 Boje izolacije:prema SRPS HD 308 S2 Jezgro kabla čine koncentrično použene žile Plašt:PVC-masa tipa TM2 Boja plašta:bela ili crna Upotreba: Fleksibilni kabl tipa H05VV-F je kabl za srednja mehanička naprezanja,upotrebljava se za priključke mašina za pranje veša,friždera i drugih aparata ukoliko ispunjavanju važenje specifikacije opreme,mogu da se koriste za fiksnu ugradnju u nameštaj ,pregradne zidove i šuplje delove montažnih građevinskih delova.Nije pogodan za stalnu upotrebu na otvorenom.