



## GU10 3W M1 3000K LED sijalica 170-240V Mitea Lighting

40040

8605031430974

MITEA Lighting

Deklaracija



|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Artikal:                                       | LED sijalica        |
| LED:                                           | SMD                 |
| Tip grla:                                      | GU10                |
| Dimenzija sijalice:                            | Ø50 x H57mm         |
| Oblik:                                         | MR16                |
| Radni napon:                                   | 170~240V            |
| Radna frekvencija:                             | 50-60 Hz            |
| Nominalna struja proizvoda:                    | 27mA                |
| Power factor:                                  | >0,5                |
| Snaga (procenjena):                            | 3W                  |
| Potrošnja elek. energije:                      | 3 Kwh/ 1000h        |
| Energetska efikasnost 2019/2015:               | G                   |
| Ekvivalent (LED-Inkandes.):                    | 3W⇔25W              |
| Lumen / Watt :                                 | 80-90               |
| Lumen flux (nom.):                             | 249 (lm)            |
| Temp. boje svetl.:                             | 3000 K (Toplo bela) |
| Vreme trajanja zagrev. do 60% (nom.):          | < 1s                |
| Vreme startovanja:                             | ≤ 0,5 s             |
| Ugao rasipanja svetlosti (nom.):               | 110°                |
| CRI - indeks reprodukcije boja:                | ≥80(Ra)             |
| Faktor odražavanja svetlosnog toka(LLMF) nom.: | ≥0,8% / 6000h       |
| Faktor LLMF na kraju nom. ž. veka:             | 70%                 |
| Faktor preživljav. sij. (LSF)(nom.):           | ≥0,9/6000h          |
| Indeks konzistentnosti boja:                   | ≤ 6 sdcm            |
| IP zaštita:                                    | IP20                |
| Materijal:                                     | Termoplastika       |
| Stepen električne zaštite:                     | II klasa            |
| Životni vek:                                   | 15.000 h na 25° C   |
| Sadržaj žive (Hg):                             | Hg=0.0 mg           |
| Temperatura okoline:                           | -20~ +40 °C         |
| Dimabilnost:                                   | Ne                  |
| ON-OFF ciklus prekida:                         | 50.000 X            |
| Ispravno odlag. nakon upotrebe :               | WEEE                |
| Napomena:                                      | Usmerena sijalica   |
| Upotreba u domaćinstvu:                        | Da                  |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Upotreba u potpuno zatvorenim svet.: | Ne  |
| Upotreba u vlažnim prostorijama:     | Ne  |
| Dizajn vrha sijalice:                | Mat |