

## Kabl X00-A 2x16 Tel-kabl



89028

8606020871464

Tel-kabl



Deklaracija



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Artikal:                 | Kabl               |
| Presek provodnika:       | 16 mm <sup>2</sup> |
| Broj žila:               | 2                  |
| Materijal provodnika:    | Aluminijumski      |
| Alternativni naziv:      | Samonoseći         |
| Konstrukcija provodnika: | Licnasti           |

Standard: SRPS HD 626 S1 Nazivni napon:  $U_0/U$  0,6/1kV Opseg radne temperature: -30°C do 90°C Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C Konstrukcija: Provodnik:aluminijumsko uže klase 2 prema HD 383 Izolacija:umreženi polietilen Boja izolacije:crna Obeležavanje žila:Nulta žila je obeležena uzdužnim ispupčenjem na izolaciji,fazne žile su obeležene brojevima 1,2,3 Jezgro čine žile použene u snop Upotreba: Nadzemni distributivni kablovi tipa FR-N1XD4-AR upotrebljavaju se u niskonaponskim nadzemnim električnim mrežama za distribuciju električne energije,za izvođenje kućnih priključaka,za mreže javne rasvete i za industrijski razvod energije.