

ME-SM40 potporni izolator za niski napon Mitea Electric



200683

8605031440195

MITEA Electric

Deklaracija



Artikal:	Izolator
Boja:	Crvena
Materijal:	Plastika + metal
Masa:	86 g
Moment sile zatezanja:	6 Nm
Otpornost na otvoren plamen:	V0 UL94
Impulsni napon kV:	12

Dimenzije: Ø 41 x H: 55 mm Visina bez šrafova: 40 mm Temperatura: -40 ~ 140 C Materijal: DMC resin M8
Izobličenje pod opterećenjem: iznad 200 C Izdržljivost na luk: > 180 Higoskopičnost %: < 0,3 Potporni izolatori se upotrebljavaju za montažu podnožja osigurača, sabirnice, razvodnih i komandnih ormana, i električnih uređaja na zatvorenom prostoru u datom naponskom opsegu. Njihova primena dozvoljava smanjenje gabarita i mase u odnosu na porculanske odstoje izolatore. Izvedu se od odgovarajuće mešavine epoksidne smole bez halogana i kvarcnog brašna. Metalni ulošci sa navojem za montažu se ugrađuju u izolator prilikom livenja. Imaju dobre mehaničke, termičke i električne osobine. Pouzdano i brzo se montiraju. Po potrebi povećanje probojnog napona se postiže nadgradnjom više izolatora.