



## E27 12W A60 6500K LED ECO sijalica 220-240V Mitea Lighting

5102

8605031433739

MITEA Lighting

Deklaracija



|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Artikal:                                       | LED sijalica           |
| LED:                                           | SMD                    |
| Tip grla:                                      | E27                    |
| Dimenzija sijalice:                            | Ø60 x H118mm           |
| Oblik:                                         | A60                    |
| Radni napon:                                   | 220~240V               |
| Radna frekvencija:                             | 50/60 Hz               |
| Nominalna struja proizvoda:                    | 105mA                  |
| Power factor:                                  | >0,5                   |
| Snaga (procenjena):                            | 12W                    |
| Potrošnja elek. energije:                      | 12 Kwh / 1000h         |
| Energetska efikasnost 2019/2015:               | F                      |
| Ekvivalent (LED-Inkandes.):                    | 12W ⇔ 75W              |
| Lumen / Watt :                                 | 80-90                  |
| Lumen flux (nom.):                             | 1055 (lm)              |
| Temp. boje svetl.:                             | 6500 K (Dnevna svetl.) |
| Vreme trajanja zagrev. do 60% (nom.):          | < 1s                   |
| Vreme startovanja:                             | ≤ 0,5 s                |
| Ugao rasipanja svetlosti (nom.):               | 200°                   |
| CRI - indeks reprodukcije boja:                | ≥80(Ra)                |
| Faktor odražavanja svetlosnog toka(LLMF) nom.: | ≥0,8% / 6000h          |
| Faktor LLMF na kraju nom. ž. veka:             | 70%                    |
| Faktor preživljav. sij. (LSF)(nom.):           | ≥0,9/6000h             |
| Indeks konzistentnosti boja:                   | ≤ 6 sdcm               |
| IP zaštita:                                    | IP20                   |
| Materijal:                                     | Termoplastika          |
| Stepen električne zaštite:                     | II klasa               |
| Životni vek:                                   | 20.000 h na 25° C      |
| Sadržaj žive (Hg):                             | Hg=0.0 mg              |
| Temperatura okoline:                           | -20~ +40 °C            |
| Dimabilnost:                                   | Ne                     |
| ON-OFF ciklus prekida:                         | 20.000 X               |
| Ispravno odlag. nakon upotrebe :               | WEEE                   |
| Napomena:                                      | Neusmerena sijalica    |
| Upotreba u domaćinstvu:                        | Da                     |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Upotreba u potpuno zatvorenim svet.: | Ne  |
| Upotreba u vlažnim prostorijama:     | Ne  |
| Dizajn vrha sijalice:                | Mat |