

**M205601 2x18W 6500K IP65 1265mm LED vodonepropusna svetiljka SINGLE END
cevima PC-polikarbonat poklopac prolazna Mitea Lighting**



73007

8605031438819

MITEA Lighting

Deklaracija



Artikal:	Svetiljka vodonepropusna
Tip instalacije:	Prolazna
LED:	SMD
Boja:	Siva
Radni napon:	185-265V
Snaga (procenjena):	2x 18W
Potrošnja elek. energije:	36 Kwh / 1000h
Energetska efikasnost 2019/2015:	F
Sij. uključene uz proizvod:	T8 LED cevi
Lumen flux (nom.):	3600 (lm)
Temp. boje svetl.:	6500 K (Dnevna svetl.)
Ugao rasipanja svetlosti (nom.):	180°
CRI - indeks reprodukcije boja:	≥70(Ra)
IP zaštita:	IP65
Materijal:	ABS (Akrilonitril butadien stiren)
Materijal poklopca:	PC (Polikarbonat)
Stepen električne zaštite:	I klasa
Životni vek:	25.000 h na 25° C
Temperatura okoline:	-20~ +40 °C
Način montaže:	Na plafon ili na zid
Dimabilnost:	Ne

Materijal tela svetiljke : ABS (Akrilonitril butadien stiren) Materijal poklopca svetiljke: PC (Polikarbonat) Materijal kopči svetiljke : PVC Dimenzije: 1265x110x87mm Svetiljka je namenjena za osvetljenje industrijskih objekata, naročito gde postoji pojačan uticaj vlage i prašine. Svetiljke su u IP65 zaštiti i idealne su za osvetljenje industrijskih prostorija, radionica, garaža, skladišta i laboratorija. Svetiljke pružaju odličnu zaštitu od prašine, vlage i prskajuće vode. Sastav: Telo svetiljki i kopče za pričvršćenje izrađeni su od ABS materijala. Transparentni poklopac- PC (poklopac-difuzor), PC (držači LED cevi); LED cev: Staklo, PVC, SMD LED, AL, integrisano napajanje. Svetiljka je kompletno ožičena. Tip instalacije - prolazna. Otvor sa obe strane svetiljke za tip uvodnice PG 11 - prolazna. U kompletu SINGLE END LED cevi 2x18W (navedena energetska klasa), EU 874/2012