

M205602 36W 6500K IP65 1260mm LED integrisana vodonepropusna svetiljka prolazna
Lighting



73008

8605031438826

MITEA Lighting

Deklaracija



Artikal:	Svetiljka vodonepropusna
Dimenzija:	1260x110x75mm
Tip instalacije:	Prolazna
LED:	SMD
Boja:	Siva
Radni napon:	180~260V
Power factor:	>0,5
Snaga (procenjena):	36W
Potrošnja elek. energije:	36 Kwh / 1000h
Energetska efikasnost 2019/2015:	F
Sij. uključene uz proizvod:	DA
Lumen flux (nom.):	3200 (lm)
Temp. boje svetl.:	6500 K (Dnevna svetl.)
Ugao rasipanja svetlosti (nom.):	120°
CRI - indeks reprodukcije boja:	≥70(Ra)
IP zaštita:	IP65
Materijal:	ABS (Akrilonitril butadien stiren)
Materijal poklopca:	PS (Polistiren)
Stepen električne zaštite:	I klasa
Životni vek:	25.000 h na 25° C
Temperatura okoline:	-25~ +40 °C
Način montaže:	Na plafon ili na zid
Dimabilnost:	Ne

2xPG11 uvodnice u kompletu. Otvor sa obe strane svetiljke - prolazna. Svetiljka je namenjena za osvetljenje industrijskih objekata, naročito gde postoji pojačan uticaj vlage i prašine. Svetiljke su u IP65 zaštiti i idealne su za osvetljenje industrijskih prostorija, radionica, garaža, skladišta i laboratorija. Svetiljke pružaju odličnu zaštitu od prašine, vlage i prskajuće vode. Sastav: Telo svetiljki i kopče za pričvršćenje izrađeni su od ABS materijala. Transparentni poklopac- PS (poklopac-difuzor); Svetiljka je kompletno ožičena. Tip instalacije - prolazna. Otvor sa obe strane svetiljke za tip uvodnice PG 11 - prolazna.