


**GU10 5W 4000K LED staklena sijalica 220-240V Mitea Lighting**

**40101**

**8605031445961**

**MITEA Lighting**

Deklaracija .

| | |
|---|---|
| Artikal: | LED sijalica |
| LED: | SMD |
| Tip grla: | GU10 |
| Dimenzija sijalice: | Ø50 x H55mm |
| Oblik: | MR16 |
| Radni napon: | 220~240V |
| Radna frekvencija: | 50-60 Hz |
| Nominalna struja proizvoda: | 43mA |
| Power factor: | >0,5 |
| Snaga (procenjena): | 5W |
| Potrošnja elek. energije: | 5 Kwh /1000h |
| Energetska efikasnost 2019/2015: | F |
| Ekvivalent (LED-Inkandes.) : | 5W⇔40W |
| Lumen / Watt : | 90-100 |
| Lumen flux (nom.): | 470 (lm) |
| Temp. boje svetl.: | 4000 K (Cool white) |
| Vreme trajanja zagrev. do 60% (nom.): | < 1s |
| Vreme startovanja: | ≤ 0,5 s |
| Ugao rasipanja svetlosti (nom.): | 110º |
| CRI - indeks reprodukcije boja: | ≥80(Ra) |
| Faktor odražavanja svetlosnog toka(LLMF) nom.: | ≥0,8% / 6000h |
| Faktor LLMF na kraju nom. ž. veka: | 70% |
| Faktor preživljav. sij. (LSF)(nom.): | ≥0,9/6000h |
| Indeks konzistentnosti boja: | ≤ 6 sdcm |
| IP zaštita: | IP20 |
| Materijal: | Staklo |
| Stepen električne zaštite: | II klasa |
| Životni vek: | 15.000 h na 25° C |
| Sadržaj žive (Hg): | Hg=0.0 mg |
| Temperatura okoline: | -20~ +40 °C |
| Dimabilnost: | Ne |
| ON-OFF ciklus prekida: | 50.000 X |
| Ispravno odlag. nakon upotrebe : | WEEE |
| Napomena: | Usmerena sijalica |
| Upotreba u domaćinstvu: | Da |

| | |
|---|---|
| Upotreba u potpuno zatvorenim svet.: | Ne |
| Upotreba u vlažnim prostorijama: | Ne |
| Dizajn vrha sijalice: | Transparentan |