



www.mitealighting.com



Uvoznik za Srbiju:

Trgovina Matejić d.o.o.

Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija

tel./fax.: +381 37 44 71 70

e-mail: info@matejic.rs



Radi Vaše bezbednosti, montažu izvršite na osnovu uputstva!!!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Model: LED panel M203422-N-B1 600x600, M203422-N-B1 1200x300, 40W

Radni napon: 220-240V/50-60Hz,

Izvor svetlosti: 40W-3600lm,

Stepen zaštite: IP 20 (unutrašnja upotreba)

Temperatura okoline: -5 ~ +40°C

VAŽNO UPOZORENJE:

Pre montiranja pažljivo pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaku lampu i sačuvati ga.

Proizvod je potreban da instalira kvalifikovane luke. Pre instaliranja provjeriti vodove struje. Isključiti osigurač. Nemojte uključivati proizvod dok se ne završi instalacija.

Koristite samo odgovarajuće žice za povezivanje. Ukoliko dođe do kvara LED napajanje ili

LED sočiva panel je potrebno zamjeniti novim. Lampa je namenjena za unutrašnju upotrebu. Nije predviđeno da ovaj proizvod koriste deca, osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima.

INSTALACIJA:

Instrukcije za instalaciju i način ugradnje možete pronaći na poledini uputstvu.

ODRŽAVANJE:

Pre čišćenja isključi osigurač i dovod struje. Koristiti pamučnu krpu sa malom količinom alkohola za čišćenje okvira lampe. Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da tečnost ne dođe u dodir sa električnim delovima. Ne koristiti lampu bez zaštitnog poklopca, ukoliko bi se zaštitno staklo polomilo lampu

zamenite novom ili nabavite zaštitno staklo.

Uputstvo za zaštitu čovekove okoline



Ova svetilka se ne smie na kraju svog upotrebnog roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Ni jedan dio uputstva za korišćenje se ne smre reproducovati na bilo koji način ili koristiti, kao što su prevođenje, adaptiranje ili vršiti transformacija teksta i znakova; bez dozvole. Sva prava zadržava Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili negozad nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korišćenja

GB

For your safety, install according to the instructions!!!

INSTRUCTIONS FOR USER

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Model: LED panel M203422-N-B1 600x600, M203422-N-B1 1200x300, 40W

Operating voltage: 220-240V/50-60Hz,

Light source: 40W-3600lm ,

Level of protection: IP 20 (for indoor use),

Ambient temperature: -5 ~ +40°C

IMPORTANT WARNING:

Please read the instructions carefully before installation and preserve it well. Recommend, the lamp must be installed and assembled by qualified electrician. Before installation, please cut off the main power. Turn off the circuit. Do not turn the lamp on before the end off installation. Please use proper wire for connection. This luminaire has a sealed LED lamp and is maintenance free, no lamp replacement is required. Use for in and outdoor objects. It's not recommended for kids to use this product, people with lower physical, sensory and mental abilities.

INSTALLATION:

Installation instructions please found on the back side of the manual.

MAINTENANCE:

Before cleaning turn off the fuse and power supply. Use only a cotton swab with a small amount of alcohol to clean the lamp body. Do not use strong chemicals. Do not use lamp without a properly installed safety glass. If the glass breaks, you should replace it immediately!

Information about protection of environment



This lamp can't be disposed on the end-of-service with garbage from household, but should be postponed in a place for recycling electrical and electronic equipment. The alert is on the markings on the product itself, user's manual and box.

No part of the specification may be reproduced in any means or used to make any changes such as translation, transformation or adaptation without permission from Trgovina Matejić d.o.o. All rights reserved.

The manufacturer / distributor no takes responsibility for damage or injury resulting from improper installation or improper use.

GR

Τεχνικά χαρακτηριστικά::

Μοντέλο: M203422-N-B1 600x600, M203422-N-B1 1200x300, 40W

Τάση λειτουργίας: 220-240V/50-60Hz,

Πηγής φωτός: 40W-3600lm ,

Βαθμός προστασίας: IP 20 (δεν προστατεύεται από σκόμι και υγρά),

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -5 ~ +40°C

Διατηρείται δικαιώματα τεχνικών προπονησών. Πριν από τη συναρμολόγηση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

Τις συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιήσετε με εξουσιοδοτημένο καθεδρικό μέρος της οικογένειας.

Όλες οι ενέργειες πρέπει να πραγματοποιήσετε με την επίβλεψη της επίκαιης συναρμολόγησης.

Διδύμημα συναρμολόγησης: δες τις εικόνες. Πριν από την πρώτη χρήση πρέπει να επιβεβαιωθείτε ότι η μηχανική συναρμολόγηση και η ηλεκτρική σύνδεση είναι εντελες. Πρέπει να σημειώσετε ότι ουσιώδης έσοδος μεταφέρεται στην επιφάνεια της λαμπτήρας.

Πρέπει να σημειώσετε ότι η πρώτη χρήση πρέπει να γίνεται από την επίκαιη συναρμολόγηση. Μην χρησιμοποιείτε την πρώτη χρήση για την επίκαιη συναρμολόγηση. Οι παραπάνω συναρμολόγηση απορρέεται στην επίκαιη συναρμολόγηση. Σε περίπτωση ότι η πρώτη χρήση δεν γίνεται από την επίκαιη συναρμολόγηση, πρέπει να απορρέεται στην επίκαιη συναρμολόγηση.

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΕΥΧΗΡΗΣΗΣ

Προστατεύεται συγχρόνως μετά από διακοπή τροφοδοσίας και ωθείται στην πρώτη χρήση.

Η μηχανική συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιήσετε με εξουσιοδοτημένο καθεδρικό μέρος της οικογένειας.

Οι ενέργειες πρέπει να πραγματοποιήσετε με την επίβλεψη της επίκαιης συναρμολόγησης.

Διδύμημα συναρμολόγησης: δες τις εικόνες. Πριν από την πρώτη χρήση πρέπει να επιβεβαιωθείτε ότι η μηχανική συναρμολόγηση και η ηλεκτρική σύνδεση είναι εντελες. Πρέπει να σημειώσετε ότι ουσιώδης έσοδος μεταφέρεται στην επιφάνεια της λαμπτήρας.

Πρέπει να σημειώσετε ότι η πρώτη χρήση πρέπει να γίνεται από την επίκαιη συναρμολόγηση. Οι παραπάνω συναρμολόγηση απορρέεται στην επίκαιη συναρμολόγηση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΟΔΗΓΗΣ

Αύλεια των κανονισμών της παρούσας οδηγίας μπορεί να προκαλέσει πυκ., πυκαγιά, έγκαυμα ή ηλεκτροληξία τραυματισμό, υλικές και οικλές ζημιές.

Κανένα μέρος των προδιαγραφών δεν πρέπει να αντιρρεί σε καμιά περίπτωση ή να γίνουν αλλαγές σε αυτό στον μετάφραστο.

Μεταφορά ή ιδιοτήτη του κειμένου χωρίς άστεια από την Trgovina Matejić d.o.o. Με όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.

DE

TECHNISCHE DATEN:

Modell: M203422-N-B1 600x600, M203422-N-B1 1200x300, 40W

Betriebsspannung: 220-240V/50-60Hz,

Lichtquelle: 40W-3600lm ,

Schutzniveau: IP 20 ,

Umgebungstemperatur: -5 ~ +40°C

Produkt für die Verwendung in Haushalten und zur allgemeinen Verwendung.

MONTAGE

Technische Änderungen vorbehalten. Lesen Sie vor der Montage die Anleitung. Die Montage sollte von einer Person durchgeführt werden, welche die erforderliche Befugnis hat. Alle Tätigkeiten sind bei abgeschalteter Energieversorgung durchzuführen. Besondere Vorsicht ist zu wahren. Montageschema: s. Zeichnungen. Vor der Inbetriebnahme muss die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und der elektrische Anschluss geprüft werden. Die Anschlussleitungen müssen so geführt werden, dass ein Kontakt mit den sich aufhebenden Teilen des Produktes verhindert wird. Das Produkt kann an ein Elektrizitätsnetz angeschlossen werden, das die gesetzlich festgelegten Energiestandards erfüllt.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Produkt zur Verwendung im Innenbereich.

BETRIEBSHINWEISE/ÄWARTUNG

Die Wartung bei einer feuchten Umgebung und nach Erhalt des Produkts durchführen. Nur mit weichen und trockenen Stoffen säubern.

Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden. Das Produkt nicht beschädigen. Für ungehinderte Luftzufuhr sorgen. Das Produkt kann sich aufheben. Produkt mit nicht austauschbarer Leuchtequelle des Typs Diode+LED-Diode. Im Falle einer Beschädigung der Leuchtequelle kann das Produkt nicht repariert werden. ACHTUNG! Nicht starre auf die Lichtquelle der Diode+LED-Diode blicken. Das Produkt darf an keinem Ort benutzt werden, an dem ungünstige Umgebungsbedingungen herrschen, z.B. Staub, Feinstaub, Wasser, Feuchtigkeit, Vibrationen u.ä.

UMWELTSCHUTZ

Auf Sauberkeit und die Umwelt achten. Wir empfehlen die Verpackungslafette.

Diese Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit hin, gebrauchte elektrische und elektronische Geräte selektiv zu sammeln. Solche gekennzeichneten Produkte dürfen nicht zusammen mit normalem Müll entsorgt werden. Bei Zuwidderhandlung erhält eine spezielle Geldstrafe. Diese Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Umwandlung / des Rückgewinns / des Recyclings/der Unschädlichbarmachung. Auf diese Weise markierte Produkte müssen entweder Sammelpunkten vorliegen oder bei einer entsprechenden Recycling- oder elektronischen Geräten abgeführt werden. Informationen zu Sammel-Mülleimitteln erhalten Sie lokal bei Ihren Betrieben oder die Verkäufer dieser Produkte. Gebrauchte Produkte können auch an den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn die Zahl der alten die neu gekauften nicht übersteigt. Die o.g. Prinzipien betreffen das Gebiet der EU. Im Falle anderer Länder sind die rechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes anzuwenden. Wir empfehlen, den Händler unseres Produkts im jeweiligen Gebiet zu kontaktieren.

ANMERKUNGEN/HINWEISE

Die Nichtbeachtung der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise kann u.a. zu Bränden, Verbrennungen, Strom Schlägen, physischen Verletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen.

SLO

Zaradi vaše varnosti montirajte v skladu z navodili!!!!

SIMBOLI:

1. uporaba
2. odpornost na vlago
3. najmanjša dovoljena razdalja med razsvetljave telosa in drugih predmetov
4. odstranite izolacijo kot je prikazano na sliki
5. pazite da med montiranjem ne vrtate kjer so električni vodi
6. pozornosti, ne umrili zico
7. če montirate na razvodno škatlo, pokrov postavite pred montažo
8. povežite le direktno na električno mrežo
9. DRUGI stopnji zaščite
10. pravilna montaža izdelka
11. tip sijalke, ki jih uporabljajo izdelek
12. lumen
13. dodatna oprema potrebna za montažo je v dodana v kompletu s proizvodom

NAVODILO ZA UPORABO

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

Model: LED panel M203422-N-B1 600x600, M203422-N-B1 1200x300, 40W

Delovna napetost: 220-240V/50-60Hz,

Izvor svetlosti: 40W-3600lm ,

Stopnja zaščite: IP 20 (unutrašnja upotreba)

Temper